

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

**93042** Borsa ADR standard (vuota)



**93042\_1** Borsa ADR a due scomparti completa di accessori per classe 1

**93042\_2** Borsa ADR a due scomparti completa di accessori per classe 2



**Possono contenere**

- 1 Maschera antigas pieno facciale
- 1 Filtro per maschera A2 - B2 - E2 - K2
- 2 Lampade segnalatrici arancioni
- 4 Batterie per lampade
- 1 Paio di stivaletti in PVC
- 1 Paio di guanti in lattice antiacido/antitaglio come da EN 374
- 1 Paio di occhiali di protezione
- 1 Tuta impermeabile antiacido
- 4 Coni riflettenti h. cm.52
- 1 Giubbino fluorescente omol. EN 471
- 1 Lampada tascabile anticintilla a sicurezza intrinseca

**93187** Casco VV.F e antincendio navale certificato MED EN443

140°C/15 min / 250°C/30 min.

Banda fotoluminescente, Visiera antigraffio, antiappannamento. Copolimero refrattario  
Peso 1450 gr



Paranuca (93040) incluso

**93100** Casco VV.F. EN 443

140°C/15 min / 250°C/30min 1.000°C/10sec

In fibra di vetro. Cinturino Nomex  
Ventilazione interna - Shock absorber  
Banda fotoluminescente, Visiera antigraffio, antiappannamento. Copolimero refrattario.



**93099** Casco VV.F. Gallet F1S EN 443 EN 14458

**MASSIMO CONFORT** Solo 1.450 gr.

140°C/15 min / 250°C/30min 1.000°C/10sec

Cinturino Nomex - Ventilazione interna  
Shock absorber - Bardatura Ratchet  
Visiera dorata, antiappannamento.  
Copolimero refrattario. Certificato MED Marina  
Peso 1450 gr



**93013** Semimaschera a norma CE EN140 (filtri esclusi)



**93014** Filtro polivalente antigas per semimaschera (conf. 2 pz)



**93016\_1** Filtro polivalente x CO



**93015** Maschera pieno facciale visore panoramico (filtro escluso)



**93016** Filtro polivalente per 93015



**93011** Elmetto protettivo calotta polietilene bardatura 4 punti



93012 schermo e telaio

kit montaggio

**93043** Cuffia antirumore



**93046** Tappi antirumore confezione da 200 pz



**93069** Occhiale a mascherina, lente antigraffio EN1661B



**93044** Cinturone di sicurezza EN361



**93194** Cinturone VV.F. DIN 14927 EN 358



**93094** Cordino in Nylon



Ø 12 mm mt 20 con 2 redance

**93045** Cordino ignifugo in Kevlar



Ø 10 mm mt 20

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

**93029** Stivale anticalore tomaio in pelle pieno fiore x VV.F.

Stivale anticalore per Vigili del Fuoco, pronto intervento, volontari del soccorso, ausiliari boschivi.  
Tomaio in pelle fiore nero ingrassato con banda fluorescente, completamente foderato, tiranti laterali.  
Puntale in acciaio e laminato antiforo EN 345-1.



**93183** Stivale anticalore tomaio in pelle pieno fiore x VV.F.

Stivali x VV.F altezza 37cm in gomma nitrilica ignifugata, antiacido, antistatico, resistente all'abrasione ed al taglio,  
**CON PUNTALE E LAMINA antiperforazione in composito, certificati MED.**  
Sono parte di ricambio per ns art 93180.



**93027** Stivale di sicurezza PVC



Categoria II, EN 345-1/92  
Puntale e lamina in acciaio antiperforazione.  
Antistatico, per industria ed agricoltura.

### Autorespiratori

L'autorespiratore a sovrappressione rappresenta il sistema tecnologico di protezione delle vie respiratorie con sistema a sovrappressione, che coniuga un elevato contenuto tecnologico, comfort e sicurezza di funzionamento.

#### AUTORESPIRATORE:

- Y schienale antistatico in •bra di carbonio con fascetta stringibombola universale in Kevlar;
- Y bardature standard che distribuiscono il 70% del peso sui •anchi lasciando più libere le spalle, tutti i cinghiaggi sono smontabili e lavabili senza l'ausilio di particolari attrezzi;
- Y pneumatica con connessioni snodabili di sicurezza, portate >1000 litri/minuto;
- Y segnale acustico di riserva integrato nel manometro;
- Y possibilità di implementazione con seconda utenza;
- Y erogatore bilanciato in sovrappressione collegato direttamente al primo stadio;
- Y conforme EN 137 e certi•cato MED – NIOSH

#### MASCHERA A PIENO FACCIALE:

- Y attacco uni•cato M45x3 UNI-EN 148-3;
- Y corpo maschera in EPDM,
- Y doppio bordo di tenuta,
- Y visore in policarbonato,
- Y reggvisorio in acciaio inox.
- Y Diaframma fonico e para•amma in acciaio inox.
- Y Conforme EN 136 classe 3.



#### BOMBOLA

- Y fornita carica e con valvola DIN;
- Y in acciaio 7 litri 200 bar o in acciaio 3 litri 200 bar



#### Attivazione al primo respiro

Il sistema di valvola a pressione positiva è a pistone bilanciato e viene attivato al primo respiro. Questo sistema assicura la fornitura di aria con bassa resistenza inspiratoria ed è estremamente silenzioso nell'uso. E' dotato di una copertura in silicone che lo protegge dagli impatti e facile da manutenzionare, pulire e disinfettare.

Il sistema è inoltre dotato di una valvola posta in posizione centrale facilmente azionabile, sistema di annullamento della pressione positiva "switch off" con bottone a pressione

#### Compatibilità completa

Il sistema comprende fascetta di serraggio bombola, regolabile, la quale può •ssare bombole di tutte i tipi a partire da 4 litri di capacità

#### Sistema pneumatico

Il sistema pneumatico ad alte prestazioni di riduzione primo stadio può essere impiegato con bombole a 200 oppure 300 bar e garantisce un eccellente •usso impiegando un corpo riduttore estremamente contenuto nelle dimensioni e leggero. Incorpora un sistema unico e brevettato per la connessione facilitata degli accessori. Manutenzione sempli•cata grazie ai sistemi di connessione plug-in.

#### Sistema di allarme e manometro

E' dotato di un sistema di allarme acustico attivato dall'alta pressione ed operante in media pressione, questo assicura un segnale di allarme superiore a 90 dBA e rimane udibile anche se la pressione è inferiore a 10 bar. Il manometro a sfondo luminescente ed il sistema di allarme sonoro sono completamente integrati nelle tubazioni.

Dispositivo di protezione individuale di III categoria certi•cato per conformità UNI-EN 137; approvato con certi•cazione MED



**3310260**

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

**93036**

Rastro manico lega leggera mm 1300



**93037**

Badile America manico legno mm 1000



**93038**

Badile pieghevole alluminio antiscintilla mm 1030



**93004** Ascia da pompiere con manico in legno. Lunghezza 87 cm. Lunghezza ascia metallica 32 cm.



**93002**

Pala battifuoco completa di manico in legno mm 1000



**93053**

Flabello battifuoco manico in lega 60 cm



**93054**

Flabello battifuoco manico in legno 60 cm



**93003**

Piccozzino Vigili del Fuoco completo di custodia



**93032**

Flabello battifuoco manico in lega 120 cm

**93033**

Flabello battifuoco manico in legno 120 cm

**93195**

Torcia in materiale termoplastico antistatico per utilizzo con batterie usa e getta OMOLOGATA ATEX SEE 00 ATEX 2990 II 2G EEx ia IIB T4 Completamente impermeabile. LAMPADINA: Xenon ad alta efficienza BATTERIA: 2 batterie alcaline tipo AA AUTONOMIA: 4 ore POTENZA: 4.500 candlepower DIMENSIONI: mm 150 Ø 33 PESO: 100 grammi



**93196**

Torcia in materiale termoplastico antistatico per utilizzo con batterie usa e getta OMOLOGATA ATEX SNCH 04 ATEX 3640X II 2G EEx ib e IIB T4 II 2D T70°C Completamente impermeabile LAMPADINA: Xenon 3,7 volt -785 mA con fuoco di profondità fisso. BATTERIA: 3 batterie alcaline tipo C AUTONOMIA: 5,5 ore POTENZA: 16.000 candlepower DIMENSIONI: mm 217 Ø 50 PESO: 400 grammi



### Specchio parabolico

Indispensabile in incroci a scarsa visibilità. Palo in acciaio a richiesta

**93097** Ø 600 mm

**93098** Ø 900 mm



**93202**

Lampada da testa dotata di 6 LED Ultraluminosi e una lampadina krypton Pulsante con 4 scelte alternative: 1 LED, 3 LED o 6 LED insieme, lampadina krypton. Basso consumo delle batterie. Dimensioni: 74 x 51 x 56 mm Batterie: 3 x LR03 AAA



**93200**

Faro alogeno ricaricabile Lampadina ad alta luminosità (12 W) 2 ore di autonomia a piena carica Resistente alle intemperie Ricaricabile a 220 V e 12 V auto/barca ideale per elettricisti, industrie, uso professionale, campeggio, e tutte le attività all'aria aperta. Dimensioni: 215 x 125 mm Lampadine Pb6V4Ah 24455 6V - 12W



**93199**

Lanterna ricaricabile di grande potenza Luminosa con lunga autonomia di utilizzo. OMOLOGATA ATEX FTZU 04 0180 EX II 3G EEx ALIIC T4 ATEX FTZU 04 0180 EX II 3G EEx ALIIC T2 Indicatori a LED dello stato di carica Doppio Alimentatore 12 e 220 Volt DIMENSIONI: 190 x 127 x 146 Peso: 1,5 Kg

