

INDUMENTI ANTICALORE**93186 Giaccone in cotone, ignifugato rosso**

100% cotone ignifugato da 380 gr/mq. (rosso), fodera in 100% modacrilico FR da 200 gr/mq., lunghezza al ginocchio, chiusura anteriore centrale con cerniera più fascia copricerniera e bottoni metallici, due tasche inferiori con alette di copertura e bottoni automatici. una tasca interna



portacappuccio con chiusura a velcro.

100% NOMEX III, con imbottitura in fibra aramidica, fodera in cotone FR a norme EN 340 - EN 531, DPI di II categoria. Collo alto, maniche a spallone, 2 tasche e due taschini, chiusura con cerniera, bande rifrangenti in tessuto ignifugo; corpetto estraibile non autoportante; peso: 260 g/mq, lavabile in acqua a 40° C.

Taglie disponibili:

44-46= S;
48-50= M;
52-54 = L;
56-58 = XL;
60-62 = XXL;
64-66 = XXXL.

93035 Giaccone Nomex III con bande 265g/mq foderato EN 531**93034 Completo giacca + pantalone con pettorina in aramide****GIACCA**

Con allacciatura centrale a cerniera oppure bottoni con paramontura di copertura, collo a camicia, maniche a giro, due taschini superiori, applicati, con alette di copertura con velcro, due tasche inferiori, applicate, con alette di copertura con velcro, cuciture con filato aramidico. Banda antifiamma a microsferi colore giallo.

PETTORINA

Pantaloni con pettorina all'americana, due tasche anteriori, applicate, con alette di copertura e velcro, una tasca posteriore, applicata, con chiusura a velcro, elastico in vita, apertura ai fianchi con chiusura a bottone, soffrinta sul davanti con chiusura a bottoni, bretelle regolabili chiuse con fibbie a sgancio rapido, tasca applicata sulla pettorina, con aletta di copertura e velcro, cuciture con filato aramidico. Confezionato con tessuto 100% cotone ignifugato da 380 gr/mq.(rosso).

**CERTIFICAZIONE:**

Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0302 come indumento di protezione di II categoria (EN 531).

I DPI, abbinati al completo sottotuta sono certificati in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0302 come indumenti di protezione di III categoria (EN 531).

93010 Tuta intera Nomex III arancio "Squadra antincendio"

Monopezzo, chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore, collo a camicia, maniche a giro due taschini superiori, applicati, con alette di copertura a velcro, due tasche inferiori, applicate, con alette di copertura a velcro, elastico posteriore in vita cuciture con filato aramidico. Confezionata con tessuto aramidico da 185 gr/mq.



Taglie disponibili:

44-46= S;
48-50= M;
52-54 = L;
56-58 = XL;
60-62 = XXL;
64-66 = XXXL.

93185 Tuta in cotone ignifugato 380 gr/mq EN 531 "Squadra antincendio"

Monopezzo, chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore, collo a camicia, maniche a giro, due taschini superiori (applicati) con alette di copertura e velcro di chiusura, due tasche inferiori (applicate) con alette di copertura e velcro di chiusura, elastico posteriore in vita, cuciture con filato aramidico.



Taglie disponibili:

44-46= S;
48-50= M;
52-54 = L;
56-58 = XL;
60-62 = XXL;
64-66 = XXXL.

INDUMENTI ALLUMINIZZATI

93180 Tuta alluminizzata MED 17R, per uso VV.F. navale .

Completa di giaccone, pantaloni, guanti, casco, stivali, borsa.
93180 include (93181+93182+93183+93187)

Certificazione MED 96/98 CE EN 531 EN 1486 tipo 1



MED



93184

Sottoscafo in maglia di Nomex III

93187 Casco per operatori antincendio navale certificato MED -40 +140°C EN443



Paranuca incluso

93181 Giaccone e pantaloni in fibra di Rayon alluminizzato certificati MED

93182 Guanti in crosta anticalore federati certificati MED

Composizione:
Palmò in fibra aramidica silconata, dorso in fibra aramidica alluminizzata.
Fodera in lana / poliestere ignifuga impermeabile e traspirante
Caratteristiche:
Secondo la norma EN 659:2003 + A1:2008



Borsa



93183

Stivali in gomma altezza 38cm con puntale e lamina certificati MED



93009 Tuta avvicinamento fiamme.

Il completo è composto da:

TUTA

Intera è prodotta con tessuto in fibra 100% para aramidica preossidata alluminizzata coibentata internamente da un compound trapuntato in tessuto ignifugo.
- Sacca posteriore per alloggiare il dispositivo di respirazione
- Apertura anteriore con doppia chiusura interna tramite sottofinta bloccata da Velcro® F.R. e da bandella di protezione bloccata a sua volta con Velcro® F.R.
- Collo modello alla coreana
- Maniche ad ampio giro

CAPPUCCIO

Integrale coibentato internamente da un compound trapuntato in tessuto ignifugo.
- Conforme per l'impiego della maschera pieno facciale e gruppo erogatore
- Dotato di visore panoramico (sostituibile) in vetro temperato dorato con protezione interna in policarbonato
- Caschetto interno regolabile a norma EN 397
- Bretelle ascellari elasticizzate con chiusura regolabile a mezzo bottone automatico.

CALZARI (soprastivali)

Coibentati internamente da un compound trapuntato in tessuto ignifugo
- Suola in 100% para aramidico rinforzata
- Chiusura sul retro tramite Velcro® F.R.

GUANTI

A cinque dita, modello con lunghezza totale di 35 cm
- Palmò in tessuto 100% para aramidico
- Dorso e manicotto in 100% para aramidico alluminizzato
- Interno coibentato in tessuto ignifugo
- Certificati EN 659 - EN 1486

Il completo viene fornito in una sacca in pvc

TAGLIE DISPONIBILI:

M / L / XL / XXL

Il completo viene realizzato in conformità secondo la normativa EN 11612 TIPO 2 - III Categoria

PER AVVICINAMENTO FUOCO.



93101 Tuta attraversamento fiamme.

Il completo è composto da:

TUTA

Prodotta con tessuto esterno in fibra 100% para aramidica preossidata alluminizzata e internamente è coibentata con doppio tessuto trapuntato in carbonio.

E' realizzata in un pezzo unico ad ampia foggia con incorporato il

CAPPUCCIO

Conforme per l'impiego della maschera pieno facciale e gruppo respiratore, elmetto a norma EN 397, visore in vetro temperato dorato (sostituibile) con protezione interna in policarbonato bi compresso;
- Sacca posteriore per alloggiare il dispositivo della respirazione apertura anteriore
- Doppia chiusura interna con ampia sottofinta fermata da nastro in Velcro® F.R. e da patella copri chiusura bloccata a sua volta da Velcro® F.R.

Sul fondo dei pantaloni è inserita una cintura di chiusura bloccata da Velcro® F.R.

Calzari (soprastivali)

Sono prodotti come la Tuta con suola in 100% para-aramidica rinforzata e chiusura sul retro tramite Velcro® F.R.

GUANTI

A cinque dita sono prodotti come la Tuta.
Cinturino di chiusura sull'avambraccio bloccato da Velcro® F.R.
Lunghezza cm. 40

TAGLIE DISPONIBILI:

L / XL / XXL

Il completo viene fornito in una sacca in pvc

Il completo è realizzato in conformità alla Normativa EN 1486 Tipo 3 - III Categoria

PER ATTRAVERSAMENTO FUOCO.



GUANTI

93182 Guanti in crosta anticalore foderati certificati MED

Composizione:

Palmo in fibra aramidica siliconata, dorso in fibra aramidica alluminizzata.

Fodera in lana / poliestere ignifuga impermeabile e traspirante

Caratteristiche:

Secondo la norma EN 659:2003 + A1:2008



93149 Guanto 5 dita NBR NITROTOUGH nylon grigio

Guanto in nylon con palmo, pollice e paraunghe in nitrile, polsino in maglia elasticizzata.

Applicazioni:

Specifico per i lavori pesanti, nell'industria automobilistica, edile e per la manutenzione in generale.

Il Categoria di rischio.



Confezione
10 pz

93157 Guanto 5 dita in pelle fiore bovino cotone e poliestere

Guanto con palmo, pollice e paraunghe in fiore, dorso in cotone e polsino in maglia elasticizzata.

Applicazioni:

manipolazioni di casse di legno, cartone plastica e manutenzioni generiche.

Il Categoria di rischio.



Confezione
10 pz

93140 Guanto 5 dita in crosta per saldatore

Guanto in crosta con fodera interna, manichetta di sicurezza da 15 cm, resistente al taglio, all'abrasione, allo strappo e al calore.

Applicazioni:

saldatura manuale dei metalli lavori in fonderie, manipolazioni di prodotti metallurgici, taglio e tecniche connesse.

Il Categoria di rischio.



Confezione
10 pz

93137 Guanto 5 dita in crosta manica di sicurezza 7 cm

Guanto in crosta semplice, manichetta di sicurezza da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

Applicazione:

lavori in fonderie, manipolazioni di prodotti metallurgici taglio e tecniche connesse.

Il Categoria di rischio



Confezione
10 pz

93146 Guanto NBR manichetta tela dorso areato impermeabile

Guanto in NBR con dorso areato e manichetta in tela.

Applicazioni:

specifico per i lavori pesanti, nell'industria automobilistica, edile e per la manutenzione in generale.

Il Categoria di rischio.



Confezione
12 pz

93153 Guanto 5 dita in lattice alta resistenza

Guanto in gomma naturale pesante, fioccolato con bordino ad alta resistenza chimica contro le sostanze a base acqua. Colore brillante per alta visibilità e finitura sabbata su tutta la mano per un'ottima presa sul bagnato, manichetta speciale con scanalature per aumentare l'aerazione e la vestibilità.

Applicazioni: Ideale per l'industria chimica e farmaceutica, laboratori di analisi, settore ospedaliero, lavorazione del legno e industria ceramica.



Confezione
10 pz

93154 Guanto Fireblade in Kevlar fino 100 °C

Guanto di alto peso, filato in Kevlar 1007. Usato per le applicazioni a contatto con il calore fino a 100°C almeno 15 secondi, secondo la norma EN 407.

Applicazioni:

Industrie, plastica, meccanica, vetro, automobilistica. Confezione. 10 pezzi

Il categoria di rischio.



Confezione
10 pz

Taglia: S-M-L-XL

93155 Manica doppio strato 355 mm filata in Kevlar fino 100°C

Guanto con doppio strato ma sottile filato in Kevlar Dupont a 15 gauge per il massimo comfort. Le maniche hanno l'esclusiva banda elastica "Stay-Up" che assicura un'assoluta aderenza al braccio. Il numero della sigla indica la lunghezza in pollici. Assicurano protezione da scintille di saldatura e da scottature usuali nelle panetterie e si utilizzano dove occorre proteggere tutto il braccio, soprattutto nell'handing di lastre di metallo o vetri.

Applicazioni: ideali per l'industria automobilistica e del vetro.

Utilizzate anche nel magazzino di componenti metallici e di prodotti metallurgici. Taglia: Universale



Confezione
10 pz